



פוליאיחילן בעובי 0.2 מ"מ
 מצע סוג "ר"
 ב-2 שכבות עובי 20 ס"מ
 מהודק לצפיפות 98%
 לפי מוד"א א.ש.מ.
 תשתית מהודקת
 TYP

פוליאיחילן בעובי 0.2 מ"מ
 מצע סוג "ר"
 ב-2 שכבות עובי 20 ס"מ
 מהודק לצפיפות 98%
 לפי מוד"א א.ש.מ.
 תשתית מהודקת
 TYP

מס' יחיד	תאור	כמות	יחיד
1	לוח פלדה 130x50x5 מ"מ קעור בקצהו לפי קוטר חיצוני של צינור 1/2"	4	יחיד
2	פח מרוג 780x780x5 מ"מ	2	יחיד
4	צינור פלדה מגולוץ 1.5" באורך 48 מ"מ מרוחץ לזריתן שבשטח 10 עובי דופן 5/16"	8	יחיד
5	ברזל עגול 1/4" מ"מ באורך 50 ס"מ	2	יחיד
7	פח פלדה 150x50 מ"מ מפוצל בקצהו באורך 15 ס"מ כל 30 ס"מ	17	יחיד
8	ברזל זריתן 150x50 מ"מ למכסים	6	מ"א
9	זריתן 150x50 מ"מ באורך 10 ס"מ עם קצה 10 ס"מ למנועול	2	יחיד
10	זריתן 150x50 מ"מ באורך 48 מ"מ	8	יחיד
11	זריתן 150x50 מ"מ מעגון לשפת הבטון	4.5	מ"א
12	פיץ פלדה 10 מ"מ מתברג בקצוות באורך 200 מ"מ נרוטטה 316	8	יחיד
13	אום 12 מ"מ להידוק פיץ הפלדה נרוטטה 316	8	יחיד

הערות:
 1. כל המידות נטונות במ"מ
 2. כל חלקי המתכת יהיו מגולוטים
 אין לעשות שימוש במידות מודדות מתוך התוכנית אלא רק במידות הרשומות במפורש.

הערות ככליות:
 1. כל המידות במ"מ, מפלסים במטרס.
 2. סוג הבטון ב-30.
 3. מוטות פלדה מצולעים לפי ח"י 739.
 4. מוטות פלדה חלקים לפי ח"י 893.
 5. המידות לכיפוף מוטות זיון הן חיצוניות, לחישוקים פנימיות.
 6. כיסוי הבטון למוטות זיון - 5 ס"מ
 7. אם לא צוין אחרת.
 8. כל הפינות הנלוות קטומות 1.5x1.5 ס"מ.

אין לעשות שימוש במידות מודדות מתוך התוכנית אלא רק במידות הרשומות במפורש.

לערוך	לאישור	למכרז	לביצוע
ד"ר עמר			
מ.מ.ת. נאות חזבב			
עם העבודה			
מתחם שרותים - כניסה למסמנות			
עם התוכנית			
מערכות ניקוז - משטח שטיפת משאית סיאט			
סמ' תוכנית	ק"מ:	8491-04	משתנה
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
אגף הנדסת טביחה והידרולוגיה ת"ד: רגולר 6 תל אביב 6109908 טל: 08-6460998 פקס: 08-6460999 e-mail: info@mmt.co.il www.mmt.co.il			